

OCENA ZGODNOŚCI WYROBU

WŁAŚCIWOŚCI / CHARAKTERYSTYKA

Zgodnie z wymogami normy:

PN – EN 1279-5:2006 Załącznik ZA

Nazwa wyrobu/Zastosowanie:

IZOLACYJNA SZYBA ZESPOŁONA / Do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych

Oznaczenie wyrobu:

4 / 16Ar / 4TU*

(* -uwzględnia wszystkie rodzaje ramek dystansowych)

Cechy deklarowane	Symbol	Jednostka	Norma	Wartość
Współczynnik przenikania ciepła	U	(W/m ² K)	EN 673	1,1
			EN 674	1,0
Odporność na wiatr, śnieg oraz obciążenia trwale i przyłożone		mm		4/4
Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej	Ar	%		90-99
Współczynnik emisyjności	En	%		do 0,1
Przepuszczalność światła/odbicie światła	Lt/LR	%	EN 410	0,9/0,08
Wypukłość lub wklęsłość pakietu (obrzeża)		mm		do 1,0
Odporność na ogień			EN 13501-2	NPD
Reakcja na ogień			EN 13501-2	NPD
Odporność na wybuch			EN 13541	NPD
Odporność na włamanie			EN 356	NPD

Data: 01.04.2010r.

NPD – Własność użytkowa nie oznaczona

PW."LUMAC" Sp. z o.o.-Kowal
DYREKTOR ZAKŁADU

Marek Gosekniak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

mgr Cezary Kwiatkowski